

UNSPSC: 43211501

Servidor rack HPE HPE DL360 Gen10 4110 1P 16G 8SFF WW Svr



Código del fabricante: P06453-B21

GTIN:

Nombre de producto del fabricante: HPE DL360 Gen10 4110 1P
16G 8SFF WW Svr

Formato de presentación: Caja

URL producto:

HPE SOLUTION SERVER PROLIANT DL360 GEN10 INTEL XEON-S 4110 8-CORE (2.10GHZ 11MB) 16GB (1 X 16GB) DDR4 2666MHZ RDIMM 8 X HOT PLUG 2.5IN SMALL FORM FACTOR SMART CARRIER SMART ARRAY P408I-A NO OPTICAL 500W 3YR NEXT BUSINESS DAY WARRANTY

Atributos Extendidos

Referencias del producto

Part Number: P06453-B21

Modelo: P06453-B21

URL Especificaciones del Fabricante: <http://www.catalogochilecompra.cl/producto.php?sku=P06453-B21>

Características del Sistema

Sistema operativo: N/A

Procesador: Intel® Xeon® Scalable 4110 (8 núcleos, 2,1 GHz, 11 MB, 85 W)

Marca Procesador: INTEL

Velocidad del procesador: 2,1 Ghz

Cantidad de núcleos: 8

Placa madre: Intel C621 Chipset

Video/Gráficos: Integrated Matrox G200eH2

Especificaciones de Memoria y Almacenamiento

Tipo de memoria: DDR4

Memoria RAM: 16 GB

Capacidad de almacenamiento: No incluido de serie, admite 8 unidades SFF

Velocidad de Rotación: 15.000 RPM

Número de discos duros soportados: 8 SFF

Compatibilidad con RAID: RAID 0/1/5/10

Unidad óptica: NO

Características de expansión

Puertos USB: 1 front, 2 rear, 2 internal (standard on all chassis types) +1 optional USB 2.0 front (on 8 SFF and 4 LFF only)

Puertos de video: 1 Front - Display port (optional 8 SFF and 4 LFF only) 1 Rear - VGA port (standard on all

chassis types)

Ranuras de expansión: 2 PCIe 3.0

Lector de tarjetas: N/A

Comunicaciones

Bluetooth: No

Wi-Fi: N/A

LAN: Broadcom 4 x 1 GbE, FlexibleLOM opcional

Especificaciones Eléctricas

Fuente de poder: 1 kit de fuente de alimentación hot-plug con ranura flexible de 500 W HPE Platinum

Especificaciones Físicas

Factor de forma: 1U

Dimensiones: 43,46 x 70,70 x 4,29 cm

Peso: 13,24 kg

Atributos Logísticos

UNIDAD BASE

GTIN (EAN 13):

contenido:

unidad de medida:

tipo envase:

alto:

ancho:

fondo:

peso bruto: